

**PREZINC 500® Acier d'armature zingué**

**Assortiment :** Les diamètres suivants sont disponibles :  
 Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm

**Proposition de texte de soumission selon CAN 241 F/19**

500	Armatures	
510	Aciers d'armature	
512	Aciers d'armature spéciaux	
512.200	Acier d'armature avec revêtement, fourniture et pose. 01 Marque, type <b>PREZINC 500®</b> <b>Fournisseur : BEWETEC AG</b> 02 Acier <b>B500A</b> 03 Genre de revêtement <b>zingué</b>	
512.210	Longueurs fixes	
512.211	Diamètres mm 8 à 10.	kg..
512.212	Diamètres mm 12 à 16. <i>etc.</i>	kg..

**Suppléments de positions et de petites quantités :**

514	Suppléments pour aciers d'armature.	
514.100	Pour positions	
514.102	02 <b>Pour acier d'armature zingué, PREZINC 500®</b> 03 Métré : <b>nombre de positions</b> 04 up = <b>pce</b>	up..
514.200	Pour petites quantités	
514.202	02 <b>Pour acier d'armature zingué, PREZINC 500®</b> Masse inférieure à t 3,0 par liste. 03 Métré : <b>nombre de listes</b> 04 up = <b>pce</b>	up..