

Tôle d'arrêt de bétonnage avec reprise du cisaillement

Assortiment : Disponible pour les épaisseurs de partie d'ouvrage : 0.25 m à 0.30 m
Longueur = 2.00 m

**Proposition de texte de soumission selon CAN 241 F/19
Pour arrêt de bétonnage de radier**

200	Coffrages	
210	Coffrages pour fondations, entretoises, radiers et dalles de transition.	
218	Coffrages de reprise et contre-coffrages pour art. 211 à 217.	
218.100	Coffrages de reprise pour radier.	
218.400	Divers	
218.401	01 Genre Coffrage avec traversée des armatures	up...
	02 Type PYRAFLEX tôle d'arrêt de bétonnage avec redans en forme de pyramide.	
	07 Hauteur de coffrage m 0.25 à 0.30	
	09 up = m	
	10 Divers : Fournisseur : BEWETEC AG.	

**Proposition de texte de soumission selon CAN 241 F/19
Pour arrêt de bétonnage de dalle**

200	Coffrages	
260	Coffrages pour dalles, dalles en porte-à-faux et dalles de fermeture de puits.	
268	Coffrages de reprise et contre-coffrages pour art. 261 à 267.	
268.600	Divers	
268.601	01 Genre Coffrage avec traversée des armatures	up...
	02 Type PYRAFLEX tôle d'arrêt de bétonnage avec redans en forme de pyramide.	
	07 Hauteur de coffrage m 0.25 à 0.30	
	09 up = m	
	10 Divers : Fournisseur : BEWETEC AG.	