

PYRAPAN®**Panier d'arrêt de bétonnage avec haute transmission du cisaillement**

Assortiment : Disponible avec les dimensions suivantes
 Standard PP+ : 160 mm à 460 mm, L = 1.20 m
 Etanche à l'eau PW+ : 260 mm à 460 mm, L = 1.20 m

Proposition de texte de soumission selon CAN 241 F/19
Pour coffrage de radier

200	Coffrages	
210	Coffrages pour fondations, entretoises, radiers et dalles de transition	
218	Coffrages de reprise et contre-coffrages pour art. 211 à 217.	
218.400	Autres	
218.401	01 Genre Coffrage avec traversée des armatures	up...
	02 Type PYRAPAN Panier d'arrêt de bétonnage, PW+240	
	04 Description joint à redans de forme pyramidale avec haute transmission du cisaillement. Y compris profilé distanceur et fermeture supérieure	
	07 Hauteur de coffrage m 0.36	
	09 up = m	
	10 Divers : Fournisseur : BEWETEC AG.	

Proposition de texte de soumission selon CAN 241 F/19
Pour coffrage de dalle

200	Coffrages	
260	Coffrages pour dalles, dalles en porte-à-faux et dalles de fermeture de puits	
268	Coffrages de reprise et contre-coffrages pour art. 261 à 267.	
268.600	Autres	
	01 Genre Coffrage avec traversée des armatures	up...
	02 Type PYRAPAN Panier d'arrêt de bétonnage, PP+340	
	04 Description joint à redans de forme pyramidale avec haute transmission du cisaillement. Y compris profilé distanceur et fermeture supérieure	
	09 Hauteur de coffrage m 0.46	
	12 up = m	
	13 Divers : Fournisseur : BEWETEC AG.	