

Abschalblech

Tôle d'arrêt de bétonnage

M127054

• PYRAFLEX®


PYRAFLEX® Abschalblech

- Flexibles Abschalssystem mit hoher Schubübertragung
- Abschalssystem mit Bewehrungsdurchdringung
- Für Bodenplatten und Decken von 25 - 30 cm einsetzbar
- Wasserdichte Arbeitsfuge in der Kombination mit CEMflex VB® Verbund- und Dichtblech


• PYRAFLEX®

PYRAFLEX® Tôle d'arrêt de bétonnage

- Système de coffrage flexible avec haute transmission du cisaillement
- Système d'arrêt de bétonnage avec traversée des armatures
- Utilisable pour radiers et dalles de 25 - 30 cm
- Joints de reprise étanches à l'eau en combinaison avec la tôle de raccordement et d'étanchéité CEMflex VB®



Art. Nr. N° d'art.	Bauteilstärke cm Épaisseur dalle/radier cm	Länge m Longueur m	Verpackung m/Bd Emballage m/botte	CHF/m
00345986	25-30	2.0	20	17.90



Abschalschiene

Profilé de coffrage

M130606

• ferrofix Kamm

- Bewehrungs-Distanzleisten mit integriertem Kamm
- Kunststoff
- Für den kombinierten Einsatz mit Abschaltungen
- Verhindert das Auslaufen des Betons auf die zweite Betonier-etappe

• ferrofix Kamm

- Profilé distanceur d'armature avec peigne intégré
- Plastique
- A utiliser en combinaison avec des arrêts de bétonnage
- Empêche le béton de couler sur la 2ème étape de bétonnage



Art. Nr. N° d'art.	Auflagehöhe mm Hauteur mm	Kamm Höhe mm Hauteur peigne mm	Stangenlänge m Barres de m	Bunde m En bottes m	CHF/m
00345812	30	44	2.50	30	6.20

CEMflex VB Verbund- und Dichtblech

Tôle de raccordement et d'étanchéité CEMflex VB

M100201

- zur Abdichtung von Arbeitsfugen
- Kristallisationsabdichtung
- beidseitig beschichtet
- wasserdicht bis 8 bar Wasserdruck

- Pour l'étanchement des joints de reprise
- Étanchement par cristallisation
- Avec revêtement des deux côtés
- Étanche à l'eau jusqu'à une pression de 8 bar



Art. Nr. N° d'art.	Höhe cm Hauteur cm	Länge m Longueur m	Verpackung Stk. Emballage pce	Verpackung m Emballage m	CHF/m
00345736	15	2	50	100	11.90
00345741	15	2	10	20	12.50