

ALLIGATOR® Coupleurs d'armature à vis de pression fusibles

- Assortiment :** L'assortiment est disponible dans notre documentation technique
- Remarques :** Important, toujours prévoir une position par diamètre de coupleur.
L'acier d'armature doit être spécifié dans les positions 513.

Proposition de texte de soumission selon CAN 241 F/19

Joint de barres d'armature

- 550 Joint de barres d'armature
- 551 Assemblages ultérieurs.
- 551.100 Assemblages des aciers d'armature de l'art. 513.
- 04 Assemblage
- Genre **coupleurs à vis de pression fusibles**
- 05 Marque, type : **ALLIGATOR®**
- Debrunner Acifer Bewehrungen AG Bewehrungstechnik

ALC, liaison standard

- 551.101 01 Marque, type : **ALLIGATOR®, ALC** up...
- 04 Description : **composé de 1 coupleur avec vis de pression fusibles pour la liaison d'acier d'armature de même diamètre**
- 07 Assemblage complet.
- 08 Statique.
- 12 Diamètre mm **16**
- 15 Fourniture et pose.
- 17 Divers : **Fournisseur : BEWETEC AG**

ALC-AP, liaison avec plaque d'ancrage

- 551.201 01 Marque, type : **ALLIGATOR®, ALC-AP** up...
- 04 Description : **composé de 1 demi-coupleur avec vis de pression fusibles et plaque d'ancrage**
- 07 Assemblage complet.
- 08 Statique.
- 12 Diamètre mm **20**
- 13 Ancrage d'extrémité **100 x 100 x 10 mm**
- 15 Fourniture et pose.
- 17 Divers : **Fournisseur : BEWETEC AG**

Boulonneuse pour coupleurs ALLIGATOR® à vis de pression fusibles

551.301

01 Marque, type : **MAKITA®**

up...

04 Description : **Boulonneuse à choc pour coupleurs
ALLIGATOR®, inclus 2 accus, chargeur et douilles
correspondantes aux vis fusibles**

Location par semaine12 Diamètre mm **12 à 40 mm**

15 Fourniture et instruction.

17 Divers : Fournisseur : **BEWETEC AG**