

Figurenliste und Richtlinien zur Betonstahl-Verarbeitung 2014




Mehr als Bewehrungen
www.bewehrungstechnik.ch

Debrunner Acifer Bewehrungen


klöckner & co multi metal distribution



1. Die Figuren sind nach Anzahl Biegungen gruppiert. (z.B. Nummer 331 = 3 Biegungen).
 2. Innerhalb dieser Gruppierung sind die Figuren nach dem Bearbeitungsgrad geordnet. Die Bearbeitungsgrade sind: Bearbeitungsgrad 1, Bearbeitungsgrad 2, Bearbeitungsgrad S.
 3. Nicht aufgeführte Figuren sowie 3D werden nach Aufwand verrechnet.
 4. Abbiegungen mit einem Biegerollendurchmesser d_1 sind vom Ingenieur auf der Betonstahlliste speziell zu bezeichnen. Diese Figuren werden nach Bearbeitungsgrad S oder nach Aufwand verrechnet.
 5. Masse, welche von der Mass- und Längentoleranz gemäss SIA abweichen, müssen auf der Betonstahlliste speziell mit einem Rechteck umrahmt werden. Diese Figuren werden nach Bearbeitungsgrad S oder nach Aufwand verrechnet.
 6. Sofern bei geschlossenen Bügeln die Biegelänge weniger als 21 cm beträgt, wird die Figur nach Bearbeitungsgrad S verrechnet.
 7. Die Längenangaben in den Betonstahllisten sind grundsätzlich AUSSENMASSE in cm.
 8. Biegedorn- bzw. Biegerollendurchmesser (d) in mm und als INNENMASSE.
 9. Betonstahldurchmesser ausschliesslich in mm.
 10. Die Biegereien benötigen zwingend die Längenangaben und Biegewinkel in Grad (360°).
 11. Fixer und gebogener Betonstahl bis $\varnothing 16$ mm wird aus produktionstechnischen Gründen in geraden Stückzahlen produziert und verrechnet.
 12. Aus Produktionstechnischen Gründen dürfen die Schenkellängen für Anfangs- und Mittelschenkel nicht unterschritten werden.
 13. Schriftgrösse 12 für alle Masse verwenden.
 14. Überlängen (>15 m) und Überbreiten (>2.50 m) werden nach Aufwand verrechnet.
1. Les figures sont groupées selon le nombre de plis (par exemple numéro 331 = 3 plis).
 2. Au sein de ces groupes, les figures sont classées selon le degré de façonnage. Les degrés de façonnage sont: degré de façonnage 1, degré de façonnage 2, degré de façonnage S.
 3. Les figures non représentées, comme en 3D, sont facturés en fonction des coûts occasionnés.
 4. Les façonnages avec diamètre de mandrin de pliage d_1 sont à indiquer spécialement par l'ingénieur sur la liste d'armature. Ces figures se facturent au tarif du degré de façonnage S ou en fonction des coûts occasionnés.
 5. Les dimensions qui s'écartent de la tolérance SIA de dimension et de longueur doivent être entourées d'un carré par l'ingénieur. Ces figures se facturent au tarif du degré de façonnage S ou en fonction des coûts occasionnés.
 6. Dans le cas d'étriers fermés, si la longueur de pliage est inférieure à 21 cm, la figure est facturée au tarif du degré de façonnage S.
 7. Les longueurs figurant dans les listes d'acier d'armature sont en principe des MESURES EXTERIEURES en cm.
 8. Les diamètres de mandrins de pliage (d) sont des MESURES INTERIEURES en mm.
 9. Les diamètres d'acier d'armature sont toujours en mm.
 10. Pour le façonnage, les données de longueur et l'angle de pliage en degrés (360°) sont indispensables.
 11. Les pièces d'acier d'armature fixes et façonnées jusqu'à $\varnothing 16$ mm sont produites et facturées par paires en raison de contraintes de production.
 12. Pour des raisons techniques, les longueurs de première branche et des branches intermédiaires ne peuvent pas être inférieures aux valeurs indiquées.
 13. Utiliser une hauteur de caractère de 12 pts pour les cotes.
 14. Les surlongueurs (>15 m) et surlargeurs (>2.5 m) sont facturées en fonction des coûts occasionnés.




1.



4.




5.




Biegelänge
Longueur de façonnage


6.




7.



8.



10.



12.

	\emptyset (mm)	A (cm)	B (cm)
d3	8	8	6
	10	10	7
	12	12	10
	14	14	12
	16	16	13
d2	18	22	17
	20	24	18
	22	32	25
	26	37	29
	30	42	33
	34	56	35
	40	64	44




1

Bearbeitungsgrad 1

Degré de façonnage 1



101




102



103



104



105

Bearbeitungsgrad S


Degré de façonnage S



181




182




183




184



185




186

Bearbeitungsgrad 1**Degré de façonnage 1**


201




202



203




205



206



207




208




209




210




211



212




213



214




215



216




218



219



221

Bearbeitungsgrad 2**Degré de façonnage 2**

231




232

















233


Bearbeitungsgrad S**Degré de façonnage S**

281




282 3D







331



332



333



334




335




336



337




338




339



340




341



342




343



344




345




381




382



383




384




401



402




403



404



405




406




407




408



409




431



432




433




434



435




436




437




438



439




440



441



442




443




444




445



446




447



448




450




451




452




453




454




455




457




458




460




461




462




463




464



465



467




468



469




470




471

Bearbeitungsgrad S


Degré de façonnage S



481 3D



482 3D




483 3D



484




485



486

Bearbeitungsgrad 1

Degré de façonnage 1




501



531




532




533



534



535




536




537



538



539



540



541



542



543




544



545



546




547



548




549




550




551



552




553




554



555



556




557



558




559



560




561



562



563




564

Bearbeitungsgrad S


Degré de façonnage S




581



582



583



584




585




631



632



633




634




635



636



637



638




639



640




641



642



643




644



646



647



648

