

## NEXIGEN® B500B

**Sortiment:** Folgende Durchmesser sind erhältlich:  
Ø 8 bis 40 mm

### Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19

500	Bewehrungen	
511	Betonstähle	
511.201	01 Betonstahl B500B liefern und verlegen <b>Festigkeit: Fließgrenze fsk ≥ 500N/mm<sup>2</sup></b> 02 Marke, Typ: <b>NEXIGEN B500B</b> <b>Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG</b> 03 Stahlart: <b>CO<sub>2</sub> reduzierter Betonstahl (348kg/t CO<sub>2</sub>) aus Wasserkraftenergie</b> 07 Fixlängen 12 Durchmesser mm 08-40 13 Liefern und verlegen 16 LE= <b>kg</b>	LE..
513	Betonstähle für Schraubverbindungen	
513.201	01 Betonstahl B500B liefern und verlegen <b>Festigkeit: Fließgrenze fsk ≥ 500N/mm<sup>2</sup></b> 02 Marke, Typ: <b>NEXIGEN B500B</b> <b>Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG</b> 03 Stahlart: <b>CO<sub>2</sub> reduzierter Betonstahl (348kg/t CO<sub>2</sub>) aus Wasserkraftenergie</b> 07 Fixlängen. 12 Durchmesser mm 12-40 13 Liefern und verlegen. 16 LE = <b>kg</b>	LE..
	BG1, BG2 und BGS analog dazu	

## Positions- und Kleinmengenzuschlag:

514	Mehrleistungen zu Betonstählen	
514.100	Für Positionen	
514.102	02 <b>Zu NEXIGEN B500B</b>	LE..
	03 Ausmass: <b>Anzahl Positionen</b>	
	04 LE = <b>St</b>	
514.200	Für Kleinmengen	
514.202	02 <b>Zu NEXIGEN B500B für Schraubverbindungen</b>	LE..
	Masse unter t 3,0 pro Liste.	
	03 Ausmass: <b>Anzahl Listen</b>	
	04 LE = <b>St</b>	
514.100	Für Positionen	
514.102	02 <b>Zu NEXIGEN B500B für Schraubverbindungen</b>	LE..
	03 Ausmass: <b>Anzahl Positionen</b>	
	04 LE = <b>St</b>	
514.200	Für Kleinmengen	
514.202	02 <b>Zu NEXIGEN B500B für Schraubverbindungen</b>	LE..
	Masse unter t 3,0 pro Liste.	
	03 Ausmass: <b>Anzahl Listen</b>	
	04 LE = <b>St</b>	