

PREZINC 500® Verzinkter Betonstahl

Sortiment: Folgende Durchmesser sind erhältlich:
 Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm

Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19

| | | |
|---------|--|------|
| 500 | Bewehrungen | |
| 510 | Betonstähle | |
| 512 | Spezielle Betonstähle | |
| 512.200 | Betonstahl beschichtet, liefern und verlegen. 01 Marke, Typ PREZINC 500® Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG 02 Stahl B500A 03 Beschichtungsart verzinkt | |
| 512.210 | Fixlängen | |
| 512.211 | Durchmesser mm 8 bis 10. | kg.. |
| 512.212 | Durchmesser mm 12 bis 16. <i>USW</i> | kg.. |

Positions- und Kleinmengenzuschlag:

| | | |
|---------|--|------|
| 514 | Mehrleistungen zu Betonstählen | |
| 514.100 | Für Positionen | |
| 514.102 | 02 Zu Bewehrungen verzinkter Betonstahl, PREZINC 500® 03 Ausmass: Anzahl Positionen 04 LE = St | LE.. |
| 514.200 | Für Kleinmengen | |
| 514.202 | 02 Zu Bewehrungen verzinkter Betonstahl, PREZINC 500® Masse unter t 3,0 pro Liste. 03 Ausmass: Anzahl Listen 04 LE = St | LE.. |