

**PYRAPAN®****Abschalkörbe mit hoher Querkraftübertragung**

**Sortiment:** Mit folgenden Abmessungen erhältlich  
 Standard PP+: Korbhöhe= 160 mm bis 460 mm, L=1.20 m  
 Wasserdicht PW+: Korbhöhe=260 mm bis 460 mm, L=1.20 m

**Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19  
 Für Abschalung Bodenplatte**

200	Schalungen	
210	Schalungen für Fundamente, Riegel, Boden- und Schleppplatten	
218	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 211 bis 217.	
218.400	Übrige	
218.401	01 Art <b>Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung</b>	LE...
	02 Typ <b>PYRAPAN Abschalkorb, PW+240 (möglichst den genauen Typ angeben)</b>	
	04 Beschreibung <b>pyramidenförmige Verzahnung der Arbeitsfuge mit Hoher Querkraftübertragung. Inkl. Drunterleiste und oberer Abschalung</b>	
	07 Schalhöhe m <b>0.36</b>	
	09 LE = m	
	10 Weiteres: <b>Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG.</b>	

**Vorschlag Ausschreibungstext nach NPK 241 D/19  
 Für Abschalung Decke**

200	Schalungen	
260	Schalungen für Decken-, Krag- und Schachtkopfplatten	
268	Abschalungen und Konterschaltungen zu Pos. 261 bis 267.	
268.600	Übrige	
268.601	01 Art <b>Abschalung mit Bewehrungsdurchdringung</b>	LE...
	02 Typ <b>PYRAPAN Abschalkorb, PP+340 (möglichst den genauen Typ angeben)</b>	
	04 Beschreibung <b>pyramidenförmige Verzahnung der Arbeitsfuge mit Hoher Querkraftübertragung. Inkl. Drunterleiste und oberer Abschalung</b>	
	09 Schalhöhe m <b>0.46</b>	
	12 LE = m	
	13 Weiteres: <b>Lieferant: Debrunner Acifer Bewehrungen AG.</b>	